



HORLOGES CLASSIQUES

Ø 170 mm / IP54
Radio-pilotée / Thermomètre



Fixation ventouses
Pied amovible



1



Ø 330 mm / IP54
Silencieuse

NOUVEAU



2



Verre
bombé

Ø 300 mm / Radio-pilotée



3

EN BAISSÉ



Verre
bombé

Ø 300 mm / Silencieuse



4

1^{ER} PRIX



Ø 350 mm / IP45 / Inox 304



5



Ø 400 mm / Silencieuse
Double graduation



6

EN BAISSÉ



| Référence | Dimension | Lisibilité | Verre | Lunette | Cadran | Étanchéité | Radio-pilotée | Silencieuse | Fixation | Alimentation | Poids |
|-------------------|-----------|------------|---------------|-----------|----------------------|------------|---------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------|
| 1 6001T | Ø 170 mm | 10 m | Minéral | ABS blanc | ABS | IP54 | ✓ | - | Murale / À poser Ventouses | Pile AA* | 330 g |
| 2 6802T | Ø 330 mm | 20 m | Plexiglass® | ABS blanc | ABS résistant aux UV | IP54 | - | ✓ | Murale | Pile AA* | 735 g |
| 3 5602GL | Ø 300 mm | 20 m | Minéral bombé | ABS noir | ABS | - | ✓ | - | Murale | Pile AA* | 750 g |
| 4 8800EU | Ø 300 mm | 20 m | Minéral bombé | ABS noir | ABS | - | - | ✓ | Murale | Pile AA* | 750 g |
| 5 1134AC | Ø 350 mm | 25 m | Minéral | Inox 304 | ABS | IP45 | - | - | Murale | Pile AA | 1,1 kg |
| 6 7123/2AC | Ø 400 mm | 25 m | Plexiglass® | ABS noir | ABS | - | - | ✓ | Murale | Pile AA | 1,4 kg |

* Pile non incluse

** Réserve de marche 3 mois (pile NiMH R06)

Que signifient les fonctions "Radio-pilotée" et "Silencieuse" ?

- **Radio-pilotée** : réception du signal radio DCF77 permettant à l'horloge de se mettre à l'heure quotidiennement et d'effectuer les changements d'heure été/hiver automatiquement.
- **Silencieuse** : déplacement de la trotteuse dans un mouvement de balayage continu supprimant alors les "à-coups" à chaque seconde et permettant de conserver ainsi un environnement silencieux.