




## Points forts

- Multifonction : Horloge, Chronomètre, Compte à rebours et Calendrier
- Affichage de température, Buzzer d'alarme et Synchronisation GPS en option
- Étanche pour une utilisation en intérieur ou extérieur sous abri



## Simple faces 4 ou 6 chiffres / Hauteur au choix



	1 1100RG	2 1200RG	3 1400RG	4 2100RG	5 2200RG	6 2400RG
Format	4 chiffres / HH:MM ou MM:SS			6 chiffres 10 cm / HH:MM:SS		
Hauteur chiffres	10 cm	20 cm	40 cm	10 cm	20 cm	40 cm
Lisibilité	40 m	70 m	100 m	40 m	70 m	100 m
Chrono/Timer	Capacité 59'59 sec / Mémoire / Buzzer <b>1100RG/BUZ</b> <b>OPTION</b> (voir p.7)			Capacité 99h59'59 sec / Mémoire / Buzzer <b>1100RG/BUZ</b> <b>OPTION</b> (voir p.7)		
Horloge / Calendrier	Horloge (12/24h) / Synchronisation avec antenne GPS <b>1100RG/SYN</b> <b>OPTION</b> (voir p.7) / Calendrier					
Alarmes	30 alarmes horaires programmables / Sortie relais pour buzzer <b>1100RG/BUZ</b> <b>OPTION</b> (voir p.7) ou équipement externe					
Thermomètre	-55°C à + 125°C avec sonde <b>1100RG/TEMP</b> , <b>1100RG/TEMP5</b> ou <b>1100RG/TEMP15</b> <b>OPTION</b> (voir p.7)					
Affichage	LEDs rouge / Fixe ou en alternance (durée réglable 1 à 59 sec) / Luminosité réglable (4 niveaux) / Mode veille / Extinction programmable					
Matière	Boîtier ABS noir / Verre polycarbonate / À suspendre					
Étanchéité	IP66 (usage intérieur/extérieur)					
Commande	Télécommande IR / Portée 10 m					
Fixation	Fixation murale ou sur trépied <b>1100RG/TP</b> <b>OPTION</b> (voir p.7)		Fixation murale	Fixation murale ou sur trépied <b>1100RG/TP</b> <b>OPTION</b> (voir p.7)		Fixation murale
Dimensions	350x185x45 mm	630x300x45 mm	904x427x90 mm	510x185x45 mm	920x300x45 mm	1336x427x90 mm
Poids	1,5 kg	2,1 kg	11 kg	4,2 kg	5,2 kg	14 kg
Alimentation	230 VAC / 10 W (câble 1,5 m)	230 VAC / 15 W (câble 1,5 m)	230 VAC / 6 W (câble 1,5 m)	230 VAC / 14 W (câble 1,5 m)	230 VAC / 20 W (câble 1,5 m)	230 VAC / 9 W (câble 1,5 m)

## Doubles faces / Fixation par potence ou œillets



	Afficheur double face	Fixation potence*	Fixation suspension**
Hauteur chiffres 10 cm	4 chiffres HH:MM 6 chiffres HH:MM:SS	<b>1100/2RG/PM</b> <b>2100/2RG/PM</b>	<b>1100/2RG/SP</b> <b>2100/2RG/SP</b>
Hauteur chiffres 20 cm	4 chiffres HH:MM 6 chiffres HH:MM:SS	<b>1200/2RG/PM</b> <b>2200/2RG/PM</b>	<b>1200/2RG/SP</b> <b>2200/2RG/SP</b>
Hauteur chiffres 40 cm	4 chiffres HH:MM 6 chiffres HH:MM:SS	<b>1400/2RG/PM</b> <b>2400/2RG/PM</b>	<b>1400/2RG/SP</b> <b>2400/2RG/SP</b>

\* Potence à gauche ou à droite, à préciser à la commande

\*\* Œillet de fixation (chaines de suspension non livrées)