

Options pour horloges à LEDs (page 6)

COMPATIBLES AVEC LES HORLOGES SÉRIE 1100RG À 2400RG



Antenne de radio-pilotage • 1100RG/SYN
 ▶ Synchronisation de l'heure par GPS / Câble 10 m



Buzzer 88 dB • 1100RG/BUZ
 ▶ Câble 1,5 m / Étanche IP43
 (échantillon sonore sur notre site internet www.moineau-instruments.com)



Sondes de température :
Câble 2 m • 1100RG/TEMP
Câble 5 m • 1100RG/TEMP5
Câble 15 m • 1100RG/TEMP15
 ▶ Température : -55 à +125°C

Trépied 113 à 200 cm • 1100RG/TP
 ▶ Hauteur réglable : 113-200 cm
 ▶ Tige Ø 35 mm
 ▶ Livré avec renvoi à 90° et fixations
 ▶ Poids : 3,25 kg



HORLOGES LEDS - INTÉRIEUR

Spécial aide Alzheimer



	1 1937AC Classique	2 1938AC Radio-pilotée Secondes déroulantes	3 1161AC Horloge / Calendrier Jours / Date / Mois	4 1193AC Horloge / Calendrier Jours / Date / Mois / Année	5 1124AC Horloge / Calendrier Chrono / Timer / Température	6 0235VE Horloge / Calendrier Grand format
Format horloge	Chiffres 53 mm HH:MM + Secondes déroulantes		Chiffres 20-38 mm HH:MM	Chiffres 20-25 mm HH:MM	Chiffres 100-35-10 mm HH:MM	Chiffres 125-32 mm HH:MM
Lisibilité	25 m		15 m	15 m	40 m	50 m
Horloge	Horloge (12/24h)	Horloge (12/24h) Radio-pilotée	Horloge (12/24h)	Horloge (12/24h) DST (heure auto été/hiver)	Horloge (12/24h)	Horloge (12/24h)
Calendrier			Jour / Date / Mois en toutes lettres	Jour / Date / Mois / Année en toutes lettres (5 langues)	Jour (abregé) Date / Mois en chiffres	Jour (indicateur LED) Date / Mois / Année en chiffres
Fonctions spéciales					Chrono/Timer : 59 min 59 sec 4 Bips sonores à échéance 2 alarmes horaires Temp. : 0°C à +50°C	
Luminosité	Fixe / Mode éco de 22 h à 7 h		Fixe	Fixe	Intensité réglable	Fixe
Fixation	Fixation murale À poser	Fixation murale	Fixation murale	Fixation murale / À poser	Fixation murale	Fixation murale
Matière	Cadre alu Verre minéral noir	Cadre ABS Verre minéral	Cadre ABS / Verre minéral	Cadre alu / Verre minéral	Cadre ABS / Verre plexi	Cadre ABS / Verre minéral
Commande	Intégrée au dos		Intégrée au dos	Intégrée au dos	Intégrée au dos Télécommande (portée 10 m)	Intégrée au dos
Dimensions / Poids	280x280x25 mm / 1 kg		280x280x40 mm / 1,5 kg	280x280x40 mm / 1,1 kg	390x130x30 mm / 510 g	830x230x40 mm / 1,5 kg
Alimentation	Transfo 230 VAC (réserve de marche 3 mois)				USB 5 VDC (câble incl.) Piles : 2xCR2032 (réserve de marche + télécommande)	Transfo 230 VAC (réserve de marche 3 mois)