



Oxymètre / Cardiofréquencemètre

Tensiomètres / Cardiofréquencemètres



	1 2370AJ Oxymètre / Cardiofréquencemètre	2 0300AJ Tensiomètre brassard	3 0305AJ Tensiomètre au poignet
Pression artérielle	Indice de perfusion (PI) : 0 à 50 % ±0,1 % (de 0 à 1 %) et ±1 % (de 1 à 20 %)	Systole / Diastole / 0 à 295 mmHg / ±3 mmHg Moyenne 3 dernières mesures / Bargraph	Systole / Diastole / 0 à 295 mmHg / ±3 mmHg Moyenne 3 dernières mesures / Bargraph
Pulsations cardiaques	25 à 250 bpm / ±2 bpm / Bargraph / Alarme seuils	40 à 199 bpm / ±5 % / Alarme pulsations irrégulières	40 à 199 bpm / ±5 % / Alarme pulsations irrégulières
SpO ₂ (saturation pulsée en oxygène)	35 à 100 % / ±2 % (entre 70 et 100 %) Bargraph / Alarme seuil 94 %	-	-
Mémoires	-	2x99 mémoires horodatées	2x199 mémoires horodatées
Fixation	Pince doigt / Épaisseur 8 à 25 mm DM Classe IIa	Sangle brassard / Circonférence 22 à 42 cm	Sangle poignet / Circonférence 13,5 à 19,5 cm
Norme	CE médical 0123 / ISO 60601-1-2	ISO 80601-2-1 - CE médical 0123	CE médical 0123 - IEC80601-1-2-30
Dimensions / Poids	63x39x36 mm / 38 g	118x98x62 mm / 220 g	84x64x29 mm
Piles	2xAAA*	4xAAA* / Accu rechargeable USB (câble inclus)	4xAAA*

* Piles non incluses

Thermomètre infrarouge / Instantané & sans contact

Éthylotest digital / Usage préventif



CONFORME
CE Medical 0197



Médical infrarouge • 8805SI

- Temp. : 0 à 60,0°C / 30° à 42,5°C
- Préc. : ±0,2°C / 32 mémoires
- Température corporelle ou de surface
- Temps de réponse < 1 sec
- Alarme sonore et visuelle réglable
- Auto OFF / Rétro-éclairage
- Conforme CE0197 / 93/42/EEC / DM Classe IIa
- D : 146x104x43 mm / 170 g
- Piles : 2xAAA

EN BAISSÉ

NF
EN16280

OPTION

Lot de 20 embouts
6011/20PE

Digital / Norme NF • 6011PE

- ▶ Conforme NF / EN16280
- ▶ Capteur électrochimique
- ▶ Mesures bridées de 0,00 à 0,50 mg/l (air expiré)
- ▶ Préc. : ±0,025 mg/l jusqu'à 0,20 mg/l, sinon ± 20 %
- ▶ Calibrage tous les 8 mois ou 500 mesures
- ▶ Livré avec 5 embouts individuels
- ▶ D : 100x43x15 mm / 70 g
- ▶ Piles : 2xAAA / Étui

Lot de 20 embouts • 6011/20PE

Calibrage et maintenance tous les 12 mois ou 500 mesures, nous consulter

Montres parlantes

Pèse-personnes digitaux Jusqu'à 200 kg / Grand plateau



	1 3051V À aiguilles	2 3053V Digitale
Affichage	Aiguilles heures et minutes	Écran LCD 18x10 mm Chiffres 7 mm / HH:MM
Format horloge	Cadran 12 h	12/24 h
Alarme	✓ (Snooze)	
Voix	Française / Annonce heure	
Matière	Boîtier métal Ø 40 mm Verre minéral Bracelet métal Fermoir boucle déployante	Boîtier ABS Ø 45 mm Bracelet ABS
Poids	100 g	50 g
Piles	CR2025	CR1620

	1 5001T Coloris noir	2 5115T Coloris transparent
Capacité	200 kg	
Lecture	100 g	
Mise sous tension	En montant dessus	
Fonction	Auto OFF	Auto OFF / Rétro-éclairage
Boîtier	ABS	
Plateau	Verre trempé	
Dimensions	320x320x22 mm	380x330x27 mm
Poids	1,7 kg	2,8 kg
Piles	2xCR2032	3xAAA