



Connexion filaire USB vers smartphone/tablette

Caméra Ø 9 mm
Smartphone non inclus

Éclairage LEDs intégré

Accessoires inclus : miroir à 90°, crochet et aimant

Fibre optique 3 m

Disponible sur Google play

- ÉTANCHE IP67
- TORCHE LED
- CONNEXION USB
- 5 VDC - USB

Endoscope digital / Écran intégré Inspection jusqu'à 10 m avec rallonges



Fibre optique 1 m

Caméra Ø 17 mm

EN BAISSE

Carte SD (non incl.)

Éclairage LEDs intégré

Accessoires inclus : miroir à 90°, crochet, aimant

Disponible sur App Store / Google play

- ÉTANCHE IP67
- TORCHE LED
- CONNEXION USB
- LOGICIEL INCLUS
- BATTERIE RECHARGEABLE

OPTIONS

- Rallonge 3 m** (1500SI/3M)
- Caméra Ø 6 mm** (1500SI/6MM)

Connexion Wifi vers smartphone/tablette

Double caméra Double éclairage

Fibre optique 1 m

Éclairage LEDs intégré

Accessoires inclus : crochet et aimant

Caméra Ø 5,5 mm

Disponible sur App Store / Google play

- WiFi
- ÉTANCHE IP67
- TORCHE LED
- BATTERIE RECHARGEABLE USB

1 1100SI

Connexion smartphone/tablette via USB

2 1522SI

Connexion smartphone/tablette via Wifi

3 1500SI

Affichage LCD couleur / Carte SD / Connexion PC via USB

| | 1 1100SI | 2 1522SI | 3 1500SI |
|------------------------------|--|--|--|
| Caméra | Capteur CMOS / Frontal Fibre optique Ø 9 mm / Longueur 3 m / IP67 | Capteur CMOS / Frontal et latéral Fibre optique Ø 5,5 mm / Longueur 1 m / IP67 | Capteur CMOS / Frontal Fibre optique Ø 17 mm / Longueur 1 m / IP67 |
| Éclairage | 6 LEDs (frontal) Intensité réglable | 6 LEDs (frontal) / 1 LED (latéral) Intensité réglable | 6 LEDs (frontal) Intensité réglable |
| Champ de vision | 2 à 8 cm sur 68° | 4 à 8 cm sur 68° (frontal) / 2 à 5 cm à 68° (latéral) | 5 à 15 cm sur 68° |
| Affichage | Sur smartphone via USB | Sur smartphone via Wifi | Écran LCD couleur 3,2" - 320x240 px Affichage orientable 180° Luminosité et contraste réglable |
| Enregistrement | Photo 640x480 (JPG) Vidéo 25 fps (AVI) | Photo 1280x720 (JPG) Vidéo 30 fps (AVI) Note vocale sur photo/vidéo | Photo 640x480 (JPG, BPM) Vidéo 720x240 (AVI, MP4, 3GP) |
| Mémoires | Sur smartphone via USB | Sur smartphone via Wifi | Stockage sur carte SD* (8 Go max) |
| Connectivité | Interface USB vers smartphone/tablette Android® 4.0+ Appli multilingue / Galerie Export / Partage | Wifi vers smartphone/tablette Android® 4.0+ et iOS® 6.0+ Appli multilingue / Galerie Export / Partage | Interface USB vers PC / Galerie Sortie Vidéo TV |
| Accessoires livrés | 3 embouts (crochet, miroir et aimant) Adaptateurs USB-C + micro-USB Housse | 2 embouts (crochet et aimant) Câble USB | 3 embouts (crochet, miroir et aimant) Câble vidéo / Câble USB Transfo 230 VAC / Mallette |
| Dimensions / Poids | 94x30x24 mm (contrôleur) / 510 g | 170x45x30 mm (contrôleur) / 260 g | 240x160x100 mm (contrôleur) / 590 g |
| Alimentation | Via la batterie du smartphone | Accu lithium 3,7 V - 2600 mAh (recharge USB 5 VDC - 2 A) | Accu lithium 3,7 V - 1800 mA (recharge transfo 230 VAC) |
| Accessoires en option | - | - | 1500SI/3M OPTION : Rallonge fibre optique Ø 15-17 mm Longueur 3 m / IP65 (Jusqu'à 3 rallonges bout à bout sans perte de qualité d'image) 1500SI/6MM OPTION : Caméra fibre optique Ø 6 mm Longueur 1 m / IP67 / Champ de vision 5 mm à 6,5 cm 3 embouts (miroir, aimant et boule de guidage) |

*Carte SD non incluse