



# MESUREURS D'HUMIDITÉ BOIS & MATÉRIAUX

Taux et bargraphe d'humidité

Mesure mode indice 0-100

Spécial céréales

2 pointes  
Détection jusqu'à 10 mm

2 pointes  
Détection jusqu'à 19 mm

Sphère à induction  
Détection  
sans pénétration  
jusqu'à 40 mm

2 sondes  
400 mm



1

2

3

4



1<sup>ER</sup> PRIX €

EN BAISSÉ

EN BAISSÉ

1 1275SI

2 1260SI

3 1282SI

4 7822FR

Pointes / Bargraph

Pointes / Induction / Bargraph

Induction / Capteur sphérique

Sondes 400 mm / Spécial céréales

Humidité bois	6 à 99 % / ±4 %	Pointes : 6,0 à 99,0 % / ±2 % Induction : 0 à 55 % selon bois / ±4 %	Induction : 0 à 100 sans unité / ±1 %	-
Humidité matériaux	0,2 à 2,0 % / ±0,1 %	Pointes : 0,2 à 2,0 % / ±2 % Induction : 0 à 100 % selon matériaux / ±4 %	Induction : 0 à 100 sans unité / ±1 %	-
Humidité céréales	-	-	-	2 à 30,5 % / ± (1 % + 0,5) Blé, maïs, riz et riz paddy
Bargraphe	✓	✓ (LEDs)	-	-
Température	-	-	-	-10 à +50°C / ±2°C
Profondeur détection	10 mm (pointes)	19 mm (pointes) / 40 mm (induction)	20 à 40 mm (induction)	400 mm (pointes)
Fonctions	Rétro-éclairage Auto OFF	Alarme humidité sonore et LED Rétro-éclairage / Auto OFF	Maxi/Mini / Hold Alarme humidité sonore Rétro-éclairage / Auto OFF	Compensation température Maxi / Hold / Rétro-éclairage
Dim / Poids	103x54x28 mm / 140 g	177x71x34 mm / 180 g	180x45x35 mm / 130 g	174x73x38 mm / 345 g
Piles	3xAAA	6F22	6F22	6F22

Lot de 2 pointes de recharge **OPTION**

1275SI/PT

1260SI/PT

2 pointes  
Détection jusqu'à 8 mm

## Matériaux et sondes multiples



Marteau  
à pointes 3 cm



Spatules  
15 cm



Pointes longues  
15 cm



Rallonges  
2x30 cm



### Points forts

- 4 sondes différentes + 2 rallonges
- 130 types de bois et 19 matériaux prédéfinis
- Double affichage numérique et bargraphe
- Livré en mallette

Exemple d'utilisation des rallonges

2 rallonges + sonde pointes longues  
Longueur totale 75 cm

### Mallette professionnelle • 1275SI

- ▶ Humidité : bois : 0 à 75,0 % à ±1 % / Matériaux : 0 à 2,4 % à ±0,05 %
- ▶ Temp. : -40,0° à +70,0°C / Hygro. : 0 à 100 %RH (air)
- ▶ Mode Indice : 0 à 1000 sans unité (mesure comparative)
- ▶ Compensation en température : auto / manuelle
- ▶ 130 types de bois, 19 matériaux prédéfinis
- ▶ Maxi / Mini / Rétro-éclairage / Seuils / Calibration
- ▶ Bargraphe / Indication de niveau de séchage
- ▶ Pointes courtes, pointes longues, marteau, spatules, rallonges
- ▶ Sonde pénétration 26 cm pour sol, sable, gravats **1275SI/SO** **OPTION**
- ▶ D : 160x60x28 mm / 205 g
- ▶ Piles : 3xCR2032 / Auto OFF / Mallette



**OPTION**

### Idéal sols meubles, sables, gravats



Sonde pénétration  
26 cm

### Humidité à cœur / Sonde 26 cm • 1275SI/SO

- ▶ Sonde Ø 8x260 mm
- ▶ Manche 15 cm / Câble : 1,5 m