



Portée 20 m

Portée 60 m

Portée 150 m / Connexion Bluetooth

1^{ER} PRIX €

1

Bouton unique

- RÉTRO-ÉCLAIRAGE
- ÉTANCHE IP54
- AUTO
- EXTINCTION AUTO
- FIXATION TRÉPIED

EN BAISSÉ €

2

Double Pythagore

- RÉTRO-ÉCLAIRAGE
- ÉTANCHE IP54
- AUTO
- EXTINCTION AUTO

3

Double Pythagore

- BLUETOOTH
- RÉTRO-ÉCLAIRAGE
- CLINOMÈTRE
- ÉTANCHE IP54
- FIXATION TRÉPIED
- EXTINCTION AUTO

Disponible sur Google play

Disponible sur App Store

1 0120SI
Portée 20 m / Bouton unique

2 0160SI
Portée 60 m

3 0250SI
Portée 150 m / Connexion Bluetooth®

Portée / Précision	Laser 20 m / ±1,5 mm	Laser 60 m / ±1,5 mm	Laser 150 m / ±1,5 mm
Mesure simple / Mesure continue	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Distance / Surface / Volume	- / - / -	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
Addition / Soustraction	- / -	✓ / ✓	✓ / ✓
Pythagore* / Double Pythagore**	- / -	✓ / ✓	✓ / ✓ (hauteur totale ou partielle)
Fonction piquetage	-	-	✓ (2 valeurs réglables)
Maxi / Mini / Nb de mémoires	- / ✓ / -	✓ / ✓ / 20	✓ / ✓ / 99
Mesure avant / arrière	- / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Inclinomètre / Fixation trépied	- / ✓	- / -	±90° à ±0,5° / ✓
Rétro-éclairage / Extinction auto	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Étanchéité	IP54	IP54	IP54
Connexion Smartphone	-	-	Bluetooth® 4.0
Appli Android® / Apple®	-	-	✓ / ✓
Housse / Dragonne	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Dimensions / Poids	100x30x22 mm / 100 g	110x46x28 mm / 135 g	135x53x30 mm / 165 g
Piles	2xAAA***	2xAAA	2xAA

* Fonction Pythagore : calcul de la distance (H) entre 2 points A et B, à partir de la mesure de la longueur linéaire et perpendiculaire au point A (1) et de la longueur linéaire au point B (2)

** Fonction Double Pythagore : calcul de la distance (H) entre 2 points A et B, à partir de la mesure de la longueur linéaire au point A (1), de la longueur de la médiatrice (2) et de la longueur linéaire au point B (3)

*** Pile(s) non incluse(s)

CLINOMÈTRES / MESURE DE PENTE

Analogique
Degré / Pente / Cosinus

Digital
Semelle magnétique

Digital / Format mini
Semelle magnétique

1

Angle mesure

Longueur

90°

PRISME DE VISÉE

2

Niveau à bulle sphérique à plat

- ROTATION ÉCRAN
- AIMANT
- ÉTANCHE IP65
- EXTINCTION AUTO

3

EN BAISSÉ €

Semelle magnétique

4

- AIMANT
- EXTINCTION AUTO

1 5000ME
Analogique
Degré / Pente / Cosinus

2 8101SI
Digital / Planéité / Semelle magnétique
Niveau à bulle digital

3 9476SC
Digital / Semelle magnétique
Classique

4 9479SC
Digital / Semelle magnétique
Niveau à bulle

Mesure / Précision	Degré : -90° à +90° / ±1° Pente : -150 à +150 % / ±1%	Degré : 0 à 90,0° / 0 à 180° ±0,2° (droit) ou ±0,5° (couché) Fiole digital linéaire (base droite) Fiole digital sphérique (base couchée à plat)	Degré : -180,0 à +180° ±0,2° de 10 à 170 sinon ±0,1°
Niveau à bulle	-	Calibration 1 axe (droit) ou 2 axes (droit et couché à plat)	-
Calibration	-	✓	-
Fonction HOLD	-	✓	-
Mesure relative/absolue	-	✓ / ✓	-
Tolérances réglables	-	✓	-
Alarme d'angle	-	✓ (sonore et visuelle)	-
Affichage	Analogique / Prisme de lecture	Digital / Ecran rotatif auto	Digital
Extinction automatique	-	✓	✓
Base	-	Magnétique / Rainures V	Magnétique
Table des cosinus	0 à 450	-	-
Étanche	-	IP65	-
Dimensions / Poids	57x77x15 mm / 90 g	121x62x35 mm / 225 g	51x51x33 mm / 150 g
Piles	-	2xAAA	CR2032