



Mécanique / À aiguille



Jusqu'à 200 kg

Boîtier métal
Verre plexi

1^{ER} PRIX €

1 0900GM

Portée / Lecture	200 kg / 1 kg
Affichage	À aiguille Cadran Ø 170 mm
Fonctions	Unité kg / Tare (vis)
Fixation	Crochet inox ouvert
Suspension	Crochet inox ouvert
Dimensions / Poids	250x175x40 mm 950 g
Piles	-

Digitaux / À poignée

Jusqu'à 5 ou 10 kg



2 2148KE

Portée / Lecture	5 kg / 5 g
Affichage	Digital / Chiffres 12 mm
Fonctions	Unités kg-Newton / Tare Hold / Auto OFF
Fixation	Poignée
Suspension	Crochet inox ouvert H. 75 mm
Dimensions / Poids	105x70x25 mm / 300 g
Piles	2xAAA

Jusqu'à 15 ou 50 kg



3 2150KE

Portée / Lecture	15 kg / 20 g
Affichage	Digital / Chiffres 11 mm
Fonctions	Unités kg-Newton / Tare Hold / Auto OFF / Mètre ruban 1 m
Fixation	Poignée
Suspension	Crochet inox ouvert H. 75 mm
Dimensions / Poids	175x90x30 mm / 400 g
Piles	6F22

Digitaux / À mousqueton



Jusqu'à 200 kg




1 0255KE 1 0257KE 1 0258KE 1 0259KE

Portée	50 kg	100 kg	200 kg	200 kg
Lecture	20 g	200 g	500 g	100 g
Affichage	Digital / Chiffres 12 mm			
Fonctions	Unité kg-Newton / Tare / Hold / Auto OFF			
Fixation	Mousqueton inox ouvert H. 101 mm			
Suspension	Crochet inox ouvert H. 102 mm			
Dimensions / Poids	150x80x45 mm / 400 g			
Alimentation	Piles : 3xAAA			

Digitaux / À manille «Industriel» grande portée



Jusqu'à 12 tonnes



2 0060KE 2 0061KE 2 0062KE 2 0064KE

Portée	150-300-600 kg	300-600-1500 kg	600-1500-3000 kg	1500-3000-6000 kg
Lecture	0,05-0,1-0,2 kg	0,1-0,2-0,5 kg	0,2-0,5-1 kg	0,5-1-2 kg
Affichage	Digital / Chiffres 30 mm / Résolution évolutive selon poids / Rétro-éclairage			
Fonctions	Unité kg / Tare / Hold / Auto OFF / Télécommande RF (portée 20 m)			
Fixation	Manille acier forgé Ø 50,8 mm	Manille acier forgé Ø 58 mm	Manille acier forgé Ø 68,3 mm	Manille acier forgé Ø 68,3 mm
Suspension	Manille acier forgé Ø 50,8 mm	Manille acier forgé Ø 58 mm	Manille acier forgé Ø 68,3 mm	Manille acier forgé Ø 68,3 mm
Dimensions / Poids	421x194x129 mm / 10 kg		477x194x129 mm / 15 kg	
Alimentation	Batterie lithium 7,4 V - 5200 mAh / Recharge par transfo 230 VAC (charge <12 h / autonomie >70 h) Pile : 1x23AE (télécommande)			

Jusqu'à 500 Newtons
selon modèle



Embouts et rallonge
livrés



Digitaux / À main Traction & Compression

	0010KE	0011KE	0013KE	0014KE	0015KE
Capacité / Lecture	10 N / 0,005 N	25 N / 0,01 N	100 N / 0,05 N	250 N / 0,1 N	500 N / 0,1 N
Précision	± 0,5% de la valeur mesurée				
Affichage	Digital / Réversible / Chiffres 16 mm				
Fonctions	Traction et compression / Unités Newton-kg / Maxi / Peak / Auto OFF				
Fixation	À main				
Suspension	Embouts crochet, plat, 90° convexe, 90° concave, conique / Rallonge 90 mm				
Dimensions / Poids	195x84x35 mm / 720 g				
Alimentation	Piles : 6xAA / Transfo 230 VAC				